

APPAWEB - Sistema de Operações Portuárias

Integração – CCT Filial (SCOA)

Versão 1.0

Março/2025

Sumário das Informações do Documento			
Resumo: Este documento refere-se à especificação do Web Service para integração dos dados dos eventos do CCT.			
Versão	Data	Mudanças	Autor
1.0	24/03/2025	Versão Inicial	Fernando José Parissenti

1. Web service

1.1 Descrição

Este documento apresenta a especificação técnica do Web Service para a integração dos dados dos eventos da CCT.

2. Servidores

Ambiente de Homologação:

<http://www.homologacao.appaweb.appa.pr.gov.br/>

Ambiente de Produção:

<https://www.appaweb.appa.pr.gov.br>

3. Autenticação

A autenticação para utilização dos serviços deve ser feita com o header "Authorization", seguido da chave. Exemplo:

Header	Valor
Authorization	Basic XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

4. Operações

4.1 Envio/Recepção NFE

4.1.1 Parâmetro(s) de Entrada Http

Method: POST

Exemplo URL:

- <1. <ambiente>/appaweb/services/api/cct/filial/<numero-filial>/nfe>
- <2. <ambiente>/appaweb/services/api/cct/filial/<numero-filial>/nff>
- <3. <ambiente>/appaweb/services/api/cct/filial/<numero-filial>/due>

Campo	Tipo	Tamanho	Domínio	Obrigatório
numero-filial (QueryString)	Int		Número da Filial que está enviando o evento. 1 – Faixa Portuária 2 - TEFER 3 - SCOA	Sim

Chave (Body)	Long		Campo que identifica o registro no sistema de origem	Sim
XML (Body)	String		O XML a ser enviado para o CCT	Sim

Exemplo:

<ambiente/appwebservices/api/CCT/filial/3/nfe>

{

"Chave": 4125024012,

"XML": "<recepcoesNFE

xsi:schemaLocation='http://www.pucomex.serpro.gov.br/cct RecepcaoNFE.xsd'

xmlns='http://www.pucomex.serpro.gov.br/cct'

xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'>

<recepcaoNFE>

<identificacaoRecepcao>

395771

</identificacaoRecepcao>

<cnjResp>

79621439000191

</cnjResp>

<local>

<codigoURF>

0917800

</codigoURF>

```
<codigoRA>
  9801301
</codigoRA>
</local>
<notasFiscais>
  <notaFiscalEletronica>
    <chaveAcesso>
      41250248295562001450550050010826871710502712
    </chaveAcesso>
  </notaFiscalEletronica>
</notasFiscais>
<transportador>
  <cnpj>
    79621454000130
  </cnpj>
  <cpfCondutor>
    80975186949
  </cpfCondutor>
</transportador>
<pesoAferido>
  28920.000
</pesoAferido>
<divergenciasIdentificadas>
  Ocorrência ADE02: . Quantidade divergente: . Descrição do fato:
</divergenciasIdentificadas>
</recepcaoNFE>
</recepcoesNFE>"
}
```

4.1.2 Parâmetro(s) de saída

Campo	Descrição
Status	True – Sucesso / False – Erro
Mensagem	Em casos de erro a mensagem com o descritivo do erro
IdTransacao	Número que identifica o registro do evento no AppaWeb. É utilizado no evento de consulta.
Enviado	True – Enviado para CCT / False – Ocorreu algum problema ao enviar, verifique no campo XmlRetorno.
XmlRetorno	XML que devolvido pela integração com o CCT

Exemplo JSON:

```
{
  "Status": true,
  "Mensagem": "Sucesso",
  "IdTransacao": 328006,
  "Enviado": false,
  "XmlRetorno": "XML retorno"
}
```

4.2 Consulta do evento

4.2.1 Parâmetro(s) de Entrada Http

Method: GET

Exemplo URL:

- [<ambiente>/appawebservices/api/CCT/filial/<numero-filial>/nfe/<IdTransacao>](#)
- [<ambiente>/appawebservices/api/CCT/filial/<numero-filial>/nff/<IdTransacao>](#)
- [<ambiente>/appawebservices/api/CCT/filial/<numero-filial>/due/<IdTransacao>](#)

Campo	Tipo	Tamanho	Domínio	Obrigatório
-------	------	---------	---------	-------------

numero-filial	Int		Número da Filial que está enviando o evento. 1 – Faixa Portuária 2 - TEFER	Sim
IdTransacao	int		Valor do campo IdTransacao retornado no evento de cadastro do evento.	Sim

Exemplo:

<http://<ambiente>/appawebservices/api/CCT/filial/3/nfe/328006>

4.2.2 Parâmetro(s) de saída

Campo	Descrição
Status	True – Sucesso / False – Erro
Mensagem	Em casos de erro a mensagem com o descritivo do erro
IdTransacao	Número que identifica o registro do evento no AppaWeb. É utilizado no evento de consulta.
Enviado	True – Enviado para CCT / False – Ocorreu algum problema ao enviar, verifique no campo XmlRetorno.
XmlRetorno	XML que devolvido pela integração com o CCT

Exemplo JSON:

```
{
  "Status": true,
  "Mensagem": "Sucesso",
  "IdTransacao": 328006,
  "Enviado": false,
  "XmlRetorno": "XML retorno"
}
```